

Produktinformation

UHU - Plus Sofortfest

Art-Nr.: 1690.2



16,18EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

 Lieferung **Di. 16. Juni - Do. 18. Juni 2026**

Überblick

Geeignet für: Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe z.B. Styropor®

Inhalt: 35 g

Beschreibung

UHU plus sofortfest ist ein Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 2 Minuten, Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erreicht. Die Endfestigkeit liegt bei 800 N/cm². Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.



Produktinformation

Gefahrenhinweise Uhu Sofortfest

Gefahrenhinweise

- UHU Plus Sofortfest Zwei-Komponentenkleber 45705 35gUHU Plus Sofortfest Zwei-Komponentenkleber 45705 35g

Signalwort: **Achtung** Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:

- H 315: Verursacht Hautreizungen
- H 319: Verursacht schwere Augenreizung
- H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
- H 411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Signalwort: **Achtung**

Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:

- P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P 261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
- P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P 302+352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen
- P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
- P 501: Inhalt/Behälter ... zuführen.

Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:

- EUH 205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen